

ДРУГИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПЕРЕНОСА ПРЕССОСТАТА ДЫМОУДАЛЕНИЯ

Артикул 2410029

Артикул 2410089

НАЗНАЧЕНИЕ

Данный комплект предназначен для переноса прессостата дымоудаления, установленного внутри воздухозаборной камеры настенного котла с закрытой камерой сгорания, на внешнюю поверхность воздухозаборной камеры. Данная операция позволяет исключить случаи замерзания конденсата в импульсных трубках прессостата дымоудаления при низких температурах наружного воздуха, что приводит к блокировке котла. Перенос прессостата дымоудаления можно производить как на уже установленных котлах, так и на новых котлах.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Перенос прессостата дымоудаления можно производить на настенных котлах следующих моделей:

Артикул 2410029: **CIAO N c.s.i., CITY c.s.i., MYNUTE DGT c.s.i.**

Артикул 2410089: **EXCLUSIVE MIX 35 c.s.i.**

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Заглушка воздухозаборного патрубка с 4 отверстиями – 1шт

Кабельные сальники – 2шт.

Силиконовая трубка, L= 50 мм – 1шт.

Силиконовая трубка, L= 330 мм – 1шт.

Провод соединения с прессостатом – 1шт.

Изолирующие заглушки для клемм – 2шт.

Винт – 1шт.

Заклепки – 2шт.

Хомутики – 3шт.

Держатель провода – 1шт.

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ БОЙЛЕРА - АККУМУЛЯТОРА

Артикул 1220599

НАЗНАЧЕНИЕ

Датчик температуры позволяет использовать любой бойлер-аккумулятор ГВС косвенного нагрева совместно с одноконтурными настенными котлами. Датчик устанавливается в имеющуюся в бойлере-аккумуляторе гильзу и подключается к клеммнику котла.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Датчик температуры можно использовать с одноконтурными котлами серий **EXCLUSIVE, EXCLUSIVE GREEN, MYNUTE GREEN.**

ПРЕДЕЛЬНЫЙ ТЕРМОСТАТ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО КОНТУРА

Артикул 1220639

НАЗНАЧЕНИЕ

Устанавливается на подающей линии низкотемпературного контура. Если температура в подающей линии превышает предельное значение (обычно 40 °C – 45 °C) котел отключается.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предельный термостат низкотемпературного контура используется может подключаться к котлам серий **EXCLUSIVE, EXCLUSIVE GREEN, MYNUTE GREEN.**